

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Demandeur : ESAT APAJH
375, route de Manthes
38270 BEAUREPAIRE France

**N° 8478
Indice 2**

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

Site de conditionnement :

Non applicable

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 16264

- Fabricant : ESAT APAJH , F-38270 Beaurepaire
- Code d'emballage : 4G
- Type, matériau : Caisse , Carton
- Mode de fabrication : Collage (colle réf. Landoïn 1019K)
- Référence commerciale : SC C 50 E PC / LC - SC C 50 E NC/ LC
- Matière première constitutive : Carton ondulé, KR 135 g/m² / CA 95 g/m² / KR 135 g/m², cannelure B, ECT=4,2 kN/m, E=585 kPa, indice Cobb < 155 g/m²/30' (fabricant : CELTA F-63120 Courpière)

- Plans : FE 502504910_C du 10/02/2014
- Poids à vide (tare) : 0,53 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,283 x 0,283 x 0,656 m
- Dimensions intérieures : 0,280 x 0,280 x 0,65 m
- Epaisseur minimale : 2,5 mm
- Fermetures : Rabat supérieur recouvrant avec 2 languettes de fermeture

- Manutention : Poignées collées ou non en partie haute sur 2 faces opposées
- Particularités : Fond automatique

Aménagement intérieur : Doublure intérieure en PEBD 30 µm (dimensions 61 x 105 cm) collée (colle réf. Landoïn 1019K) aux parois intérieures de la caisse et fermée par un lien coulissant (noeud sur chignon).

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute maximale : 12,5 kg
- Gerbage : Charge maximale : 45 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 37444 indice 1 du 30/08/2018**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3744-7F-1289 indice 1**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



4G / Y 12,5 / S / - - *
F / BVT 37444 / ESAT APAJH

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis

Le 02/08/2023 pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L.DAROLLES

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Applicant : ESAT APAJH
375, route de Manthes
38270 BEAUREPAIRE France

**N° 8478
Indice 2**

REFERENCE DOCUMENTS :

- Road transport : ADR (Part 6), to date in 01/01/2023
- Rail transport : RID (Part 6), to date in 01/01/2023
- Transport by waterway : ADN (Part 6), to date in 01/01/2023
- Maritime transport : IMDG code (Part 6), to date in 01/01/2023
- Air transport : Doc OACI 9284 AN/905 (Part 6), to date in 2022/2023
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Part 6

Site of conditioning :

Non applicable

DESCRIPTION OF THE TYPE OF PACKAGING (according to information given by the applicant) :

Sample record n° 16264

- Manufacturer : ESAT APAJH , F-38270 Beaurepaire
- Packaging code : 4G
- Type, materials : Caisse , Carton
- Construction method : Collage (colle réf. Landoin 1019K)
- Commercial reference : SC C 50 E PC / LC - SC C 50 E NC/ LC
- Constituent raw material : Carton ondulé, KR 135 g/m² / CA 95 g/m² / KR 135 g/m², cannelure B, ECT=4,2 kN/m, E=585 kPa, indice Cobb < 155 g/m²/30' (fabricant : CELTA F-63120 Courpière)

- Drawings : FE 502504910_C du 10/02/2014
- Empty weight (tare) : 0,53 kg
- Overall external dimensions : 0,283 x 0,283 x 0,656 m
- Internal dimensions : 0,280 x 0,280 x 0,65 m
- Minimum thickness : 2,5 mm
- Closures : Rabat supérieur recouvrant avec 2 languettes de fermeture

- Handling : Poignées collées ou non en partie haute sur 2 faces opposées
- Particularities : Fond automatique

- Inner arrangement** : Doublure intérieure en PEBD 30 µm (dimensions 61 x 105 cm) collée (colle réf. Landoin 1019K) aux parois intérieures de la caisse et fermée par un lien coulissant (noeud sur chignon).

AUTHORIZED AREAS OF USE : Dangerous goods solides in the following conditions :


- Packaging group : II,III
- Max. gross weight : 12,5 kg
- Stacking : Maximal Load : 45 kg

TEST AND MARKING :

Satisfactory test results, according to report : **BVT 37444 indice 1 du 30/08/2018**

Quality assurance plan reference and index : **PAQ 3744-7F-1289 indice 1**

Marking model to be placed on the condition that the regulatory measures are met

 **4G / Y 12,5 / S / - -***
F / BVT 37444 / ESAT APAJH

* See the appendix to the approval certificate

The French text serves as a basis for the translation, and should any difference exist between the French text and a text in another language, the French text will prevail.

Issued in Rungis

Manager of the approved test laboratory

On 02/08/2023 for a period of five years

L.DAROLLES

A copy of this report is sent to the Ministry of Transport.

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Antragsteller: ESAT APAJH
375, route de Manthes
38270 BEAUREPAIRE France

**N° 8478
Indice 2**

REFERENZUNTERLAGEN :

- Straßenverkehr : ADR (Teil 6), Ausgabe 01/01/2023
- Eisenbahn : RID(Teil 6), Ausgabe 01/01/2023
- Binnenschifffahrt : ADN (Teil 6), Ausgabe 01/01/2023
- Transport auf dem Seeweg : Stand des IMDG-Codes (Teil 6), 01/01/2023
- Transport auf dem Luftweg : DOC OACI 9284 AN/905 (Teil 6), Überarbeitung 2022/2023
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Part 6

Aufmachungsstandort :

Non applicable

BESCHREIBUNG DES BEHÄLTERTYP(S) (Nach den Angaben vom Antragsteller) Muster registriert unter Nr 16264

- Hersteller : ESAT APAJH , F-38270 Beaufort
- Verpackungscode : 4G
- Behältertyp, Werkstoffe : Caisse , Carton
- Herstellart : Collage (colle réf. Landoïn 1019K)
- Handelsbezeichnung : SC C 50 E PC / LC - SC C 50 E NC/ LC
- Werkstoffe : Carton ondulé, KR 135 g/m² / CA 95 g/m² / KR 135 g/m², canelure B, ECT=4,2 kN/m, E=585 kPa, indice Cobb < 155 g/m²/30' (fabricant : CELTA F-63120 Courpière)

- Zeichnungen : FE 502504910_C du 10/02/2014
- Leermasse (tara) : 0,53 kg
- Außenabmessungen : 0,283 x 0,283 x 0,656 m
- Innenabmessungen : 0,280 x 0,280 x 0,65 m
- Mindestwandstärke : 2,5 mm
- Verschlüsse : Rabat supérieur recouvrant avec 2 languettes de fermeture

- Handhabung : Poignées collées ou non en partie haute sur 2 faces opposées
- Besonderheiten : Fond automatique

Innengestaltung : Doublure intérieure en PEBD 30 µm (dimensions 61 x 105 cm) collée (colle réf. Landoïn 1019K) aux parois intérieures de la caisse et fermée par un lien coulissant (noeud sur chignon).

ZUGELASSENER EINSATZBEREICH : Gefährliche Güter solides unter folgenden Voraussetzungen :


- Verpackungsgruppe : II,III
- Max. Bruttomasse : 12,5 kg
- Stapeldruckprüfung : Maximale belastung : 45 kg

PRÜFUNGEN UND KENNZEICHNUNGEN :

Prüfergebnisse zufriedenstellend den Anforderungen, siehe Prüfbericht: **BVT 37444 indice 1 du 30/08/2018**

Referenz-und Index-Plan zur Qualitätssicherung : **PAQ 3744-7F-1289 indice 1**

Muster der anzubringenden Kennzeichnung, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vorausgesetzt :

 **4G / Y 12,5 / S / -***
F / BVT 37444 / ESAT APAJH

*** Siehe Anhang zum Zulassungszertifikat**

Der französische Text bildet die Grundlage für die Übersetzung. Sollte ein Unterschied zwischen dem Französischen Text und dem Text in einer anderen Sprache bestehen, ist der französische Text maßgebend.

Erstellt in Rungis

Der Leiter des amtlich anerkannten Prüflabors

Den 02/08/2023

L.DAROLLES

Für eine Dauer von 5 Jahren

Eine Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung wird dem Verkehrsministerium übermittelt.



Bureau de Vérifications Techniques

36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

Annexe au Certificat N° 8478 Indice 2

Légende :

4G	= Code de l'emballage Verpackungscode / <i>Packaging code</i>
Y	= Groupe de l'emballage II,III Verpackungsgruppe / <i>Packaging group</i>
12,5	= Masse brute en kg Bruttomasse in kg / <i>Gross weight in kg</i>
S	= Solides ou emballages combinés Feststoffe oder Kombinationsverpackungen / <i>Solids or combined packaging</i>
--	= Les deux derniers chiffres de l'année de fabrication de l'emballage Die zwei letzten Zahlen des Jahres der Herstellung der Verpackung / <i>The last two figures of the year of manufacture of packaging</i>
F	= Signe de l'état dans lequel l'agrément a été accordé Kennzeichnung des Staates, der Zulassung erteilt / <i>Country of issue of authorization</i>
BVT	= Initiales du laboratoire agréé qui a procédé aux épreuves Kurzname des testenden Labors / <i>Initials of the approved laboratory which carried out the tests</i>
37444	= Numéro du rapport d'épreuve Nummer des Prüfberichts / <i>Test report number</i>
ESAT APAJH	= Nom ou sigle du détenteur de l'agrément Name oder Sigel des Inhabers der Zulassung / <i>Name or initials of the holder of approval</i>

Les lettres, les chiffres et les symboles doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les emballages de 30 litres ou 30 kg ou moins, où leur hauteur doit être d'au moins 6 mm ainsi que sur les emballages de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

Letters, numerals and symbols shall be at least 12 mm high, except for packagings of 30 litres or 30 kg capacity or less, when they shall be at least 6 mm in height and for packagings of 5 liters or 5 kg or less when they shall be of an appropriate size.

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Demandeur : ESAT APAJH
375, route de Manthes
38270 BEAUREPAIRE France

**Extension N° 009 Indice 0
au Certificat d'Agrément N°8478
(Certificat d'Agrément en cours de validité)**

DOCUMENTS DE REFERENCE :

Site de conditionnement :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2017/2018
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.20 - Partie 6

Non applicable

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 16593

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : --
- Code d'emballage : --
- Type, matériau : --
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale :
- Matière première constitutive : Carton ondulé, K (écru) 135 g/m² / Test 110 g/m² / Test 130 g/m², cannelure B, ECT=4,7 kN/m, E=477 kPa, indice Cobb < 155 g/m²/30' (fabricant : Papeteries d'Espaly F-43009 Le Puy en Velay Cedex)

- Plans : 19-1235-A1 du 27/09/2019
- Dimensions extérieures hors tout :
- Dimensions intérieures hors tout :
- Epaisseur minimale : 2,1 mm
- Fermeture :

- Manutention :
- Particularités :

- Aménagement intérieur :

RESULTATS DES EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3744-7F-1289 indice 1**

Résultats d'épreuves satisfaisants

- Chute : 1,2 m - effectuée le 22/10/2019
- Gerbage (H = 3 m) :


Délivré à Rungis
Le 31/10/2019

Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément

Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L. DAROLLES



Bvt
Opave

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Applicant : ESAT APAJH
375, route de Manthes
38270 BEAUREPAIRE France

**Extension N° 009 Indice 0
au Certificat d'Agrément N°8478
(Certificat d'Agrément en cours de validité)**

REFERENCE DOCUMENTS :

- Road transport : ADR (Part 6), to date in 01/01/2019
- Rail transport : RID (Part 6), to date in 01/01/2019
- Transport by waterway : ADN (Part 6), to date in 01/01/2019
- Maritime transport : IMDG code (Part 6), to date in 01/01/2019
- Air transport : Doc OACI 9284 AN/905 (Part 6), to date in 2017/2018
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.20 - Part 6

Site of conditioning :

Non applicable

DESCRIPTION OF THE TYPE OF PACKAGING (according to information given by the applicant) :

Sample record n° 16593

The identification remains identical to the reference approval certificate except

- Manufacturer : --
- Packaging code : --
- Type, materials : --
- Construction method :
- Commercial reference :
- Constituent raw material : Carton ondulé, K (écru) 135 g/m² / Test 110 g/m² / Test 130 g/m², cannelure B, ECT=4,7 kN/m, E=477 kPa, indice Cobb < 155 g/m²/30' (fabricant : Papeteries d'Espaly F-43009 Le Puy en Velay Cedex)

- Drawings : 19-1235-A1 du 27/09/2019
- Overall external dimensions :
- Internal dimensions :
- Minimum thickness : 2,1 mm
- Closures :

- Handling :
- Particularities :

- Inner arrangement :**

TEST RESULTS :

Quality assurance plan reference and index : **PAQ 3744-7F-1289 indice 1**

Satisfactory test results

- Drop test : 1,2 m - carried out on 22/10/2019
- Stacking (H = 3 m) :

Issued in Rungis
on 31/10/2019

Manager of the approved test laboratory
L.DAROLLES

Valid only together with the certificate of approval

A copy of this document is sent to the Ministry of Transport

The French text serves as a basis for the translation, and should any difference exist between the French text and a text in another language, the French text will prevail.

The results are only applicable to the samples presented to B.V.T. as defined in this document. Reproduction of this test report is only authorized in complete photographic facsimile form.

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Antragsteller : ESAT APAJH
375, route de Manthes
38270 BEAUREPAIRE France

**Extension N° 009 Indice 0
au Certificat d'Agrément N°8478
(Certificat d'Agrément en cours de validité)**

REFERENZUNTERLAGEN :

- Straßenverkehr : ADR (Teil 6), Ausgabe 01/01/2019
- Eisenbahn : RID(Teil 6), Ausgabe 01/01/2019
- Binnenschifffahrt : ADN (Teil 6), Ausgabe 01/01/2019
- Transport auf dem Seeweg : Stand des IMDG-Codes (Teil 6), 01/01/2019
- Transport auf dem Luftweg : DOC OACI 9284 AN/905 (Teil 6), Überarbeitung 2017/2018
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.20 - Part 6

Aufmachungsstandort :

Non applicable

BESCHREIBUNG DES BEHÄLTERTYP(S) (Nach den Angaben vom Antragsteller) Muster registriert unter Nr 16593

Die Identifizierung bleibt wie bei der Bezugszulassung, außer :

- Hersteller : --
- Verpackungscode : --
- Behältertyp, Werkstoffe : --
- Herstellart :
- Handelsbezeichnung :
- Werkstoffe : Carton ondulé, K (écru) 135 g/m² / Test 110 g/m² / Test 130 g/m², cannelure B, ECT=4,7 kN/m, E=477 kPa, indice Cobb < 155 g/m²/30' (fabricant : Papeteries d'Espaly F-43009 Le Puy en Velay Cedex)

- Zeichnungen : 19-1235-A1 du 27/09/2019
- Außenabmessungen :
- Innenabmessungen :
- Mindestwandstärke : 2,1 mm
- Verschlüsse :

- Handhabung :
- Besonderheiten :

Innengestaltung :

PRÜFERGEBNISSE :

Referenz-und Index-Plan zur Qualitätssicherung : **PAQ 3744-7F-1289 indice 1**

Prüfergebnisse zufriedenstellend den Anforderungen

- Fallprüfung : 1,2 m - durchgeführt den 22/10/2019
- Stapeldruckprüfung (H = 3 m) :

Erstellt in Rungis
Den 31/10/2019

Der Leiter des amtlich anerkannten Prüflabors
L.DAROLLES

Dokument gilt nur zusammen mit der Zulassung

Eine Ausfertigung der Erweiterung der Zulassungsbescheinigung wird dem Verkehrsministerium übermittelt.

Der französische Text bildet die Grundlage für die Übersetzung. Sollte ein Unterschied zwischen dem Französischen Text und dem Text in einer anderen Sprache bestehen, ist der französische Text maßgebend.

Die Ergebnisse sind nur auf dem B.V.T. vorgelegten Prüfmuster, die der hier angeführten Definition entsprechen, anwendbar.

Die Vervielfältigung des vorliegenden Prüfberichtes darf nur in Form eines kompletten fotografischen Faksimile erfolgen.